



选型表

型号	说明
A-S40	静压探头，直管型，A-S40-1: 125mm; A-S40-2: 200mm。
A-S41	静压探头，弯管型，A-S41-1: 125mm; A-S41-2: 200mm。
A-S43	静压采样口，室内型。
A-S45	静压采样口，嵌入安装型，中国/欧洲标准面板，尺寸 86mm×86mm，螺丝孔距 60mm。
A-S46	静压采样口，嵌入安装型，北美标准面板，尺寸 114mm×71mm，螺丝孔距 83.5mm。
A-S51-N	缓冲管，直通型，水系统压力检测应用中保护压力仪表。SS304，温度 150°C，压力 2Mpa，1/4 NPT，一端外螺纹，另一端内螺纹。
A-S51-G	缓冲管，直通型，水系统压力检测应用中保护压力仪表。SS304，温度 150°C，压力 2Mpa，G1/4，一端外螺纹，另一端内螺纹。
A-S52-N	缓冲管，弯管型，水系统压力检测应用中保护压力仪表。SS304，温度 150°C，压力 2Mpa，1/4 NPT，一端外螺纹，另一端内螺纹。
A-S52-G	缓冲管，弯管型，水系统压力检测应用中保护压力仪表。SS304，温度 150°C，压力 2Mpa，G1/4，一端外螺纹，另一端内螺纹。
A-S53-N	阻尼器，水系统压力检测应用中保护压力仪表，抑制浪涌和脉动。SS304，温度 150°C，压力 3.5Mpa，1/4 NPT，一端外螺纹，另一端内螺纹。
A-S53-G	阻尼器，水系统压力检测应用中保护压力仪表，抑制浪涌和脉动。SS304，温度 150°C，压力 3.5Mpa，G1/4，一端外螺纹，另一端内螺纹。
A-S60	包含两个 G1/8 堵头，两个 G1/8 连接软管的配件，和三个嵌入式安装的配件以及螺钉(M3.5x8)，适用于 C2000 及兼容压差表。
A-S61	G1/8 堵头，内六角，PC 材质。适用于 C2000 及兼容压差表。
A-S62	G1/8 to 内径 5mm 软管连接转换配件，PC 材质。适用于 C2000 及兼容压差表。
A-S69	包含两个 G1/8 连接软管的配件，和三个嵌入式安装的配件以及螺钉(M3.5x8)，适用于 C2000 及兼容压差表。