



## 应用和特点

用于监测空气等非可燃、非腐蚀气体的过压、真空和压差状态

## 技术指标

**量程范围:** 4 种量程可选, 详见选型表

**最大压力限制:** 7500Pa (-30~75°C)

**工作及存储温度:** -30~75°C (介质及环境)

**压力连接:** 内径 5.0mm 软管, +/P1 为高压端, -/P2 为低压端  
**开关寿命:** 10<sup>6</sup> 次以上

**输出:** SPDT, 2A/250VAC, 1A/30VDC

**最大开关频率:** 6 次/分钟

**电气连接:** 旗型端子或螺丝端子

**可重复性:** ±2%

**材质:** PC 壳体, PC 上盖, 硅胶膜片, 镀银触点

**重量:** 含安装支架 135g, 不含安装支架 85g

**防护:** IP54

**认证:** CE

## 安装配件(需单独订货)

型号	说明
1001	配件包, 含透明 PVC 导气管 2m, 静压采样头(型号 1003)2 个, 螺丝 4 个
1003	静压采样头 1 个, 一字型, 0° 采样口
1004	配件包, 含透明 PVC 导气管 2m, 全压采样头(型号 1005)2 个, 螺丝 4 个
1005	全压采样头 1 个, 一字型, 60° 采样口
1008	配件包, 含透明 PVC 导气管 2m, 静压采样头(型号 1009)2 个, 螺丝 4 个
1009	静压采样头 1 个, L 型, 0° 采样口
Kit-1001	配件, 含透明 PVC 气管 100m, 静压采样头(型号 1003)120 个, 螺丝 240 个
Kit-1004	配件, 含透明 PVC 气管 100m, 全压采样头(型号 1005)120 个, 螺丝 240 个
Kit-1008	配件, 含透明 PVC 气管 100m, 静压采样头(型号 1009)120 个, 螺丝 240 个



1001

1003

1004

1005

1008

1009

## 选型表

型号	606				可调设定点气体压差开关
封装方式	0 1				带安装耳环 无安装耳环, 带安装支架
可调范围		0 1 2 3			20~300Pa 50~500Pa 100~1000Pa 0.5~2.5kPa
工程单位			0 7 8 9		Pa mbar inch wc mm wc
触点材质				0 1	镀银 镀金
电气端子				0 1	旗型端子 螺丝端子

606.0xxx 可选 OEM 包装, 每箱 60 只, 无小包装, 型号为 606.0xxx-OEM。  
可搭配 Kit-1001/1004/1008 配件。

## 回差表

型号	可调量程范围	工厂设定回差
606.X0XXX	20~300Pa	典型 15Pa
606.X1XXX	50~500Pa	典型 25Pa
606.X2XXX	100~1000Pa	典型 50Pa
606.X3XXX	0.5~2.5kPa	典型 100Pa

工厂设定回差, 用户不能自行调整。